

A-A



Szczegół zastawki w prowadnicy

1:2,5









B-B

C-C





D-D

1:2,5



Szczegół "S"

1:5







UWAGI:

1. Materiał uszczelek:
   Guma - twardość 50°±5°SH
   wytrzymałość 6MPa
   temperatura od -30° do+60°C
   środowisko - woda powietrze
   producent: Stomil Bydgoszcz
   Oddział w Łabiszynie

$\sum$=345kg

Poz.	Nazwa części (urządzenia)	Ilość	Materiał	Nr normy / Nr rysunku	jedn. masa [kg]	całk. masa [kg]	Uwagi
15	Podkładka 12 - 200HV	55	wg PN	PN-EN 7089:2004	0,006	0,33	
14	Nakrętka M12	55	wg PN	PN-EN 4032:2004	0,015	0,83	
13	Nakrętka M16	8	wg PN	PN-EN 4032:2004	0,036	0,29	
12	Śruba M12x30-5,8-B - Fe/Zn5	8	wg PN	PN-EN 4017:2004	0,04	0,32	
11	Śruba M12x50-5,8-B - Fe/Zn5	47	wg PN	PN-EN 4014:2004	0,055	2,6	
10	Ucho ø16x250	2	S235J2		0,4	0,8	
9	Zawiesie zastawki Zawiesie dwuciegnowe F0,8-2,0 Wg	1	wg PN	PN-M 84734	1,7	1,7	
8	Uszczelka dolna 60x20 L=1600	1	Guma		3,0	3,0	
7	Uszczelka górna 115x55 L=1714	1	Guma		5,2	5,2	
6	Uszczelka boczna prawa 115x55 L=1650	1	Guma		5,0	5,0	
5	Uszczelka boczna lewa 115x55 L=1650	1	Guma		5,0	5,0	
4	Kątownik mocujący uszczelkę dolną 75x50x6 L=2080	1	S235J2		20,0	20,0	
3	Listwa mocująca uszczelkę górną 80x10 - L=1694	1	S235J2		12,4	12,4	
2	Listwa mocująca uszczelkę boczną 80x10 - L=1630	2	S235J2		5,0	10,0	
1	Zastawka konstrukcja stalowa	1	wg rys	13294.15	278,0	278,0	

PROHYDROBUD
Biuro Projektowania Budownictwa Wodnego
01-151 Warszawa ul. J. Obrońców 3/19 NIP 527-002-09-37 tel./fax 0-22836 47 84

ZBIORNIK PRZECIWPOWODZIOWY RETENCYJNY
PRZE RZECZ WŁODZE W GARWOLINIE
CZĘŚĆ MECHANICZNA - ZASTAWKA REMONTOWA

Nr arch. 2/08
Nr zeszytu w Teczce 4
Skala

	Sprawdził	Specjalność	Data	Podpis
Projekt	R.Stachiewicz		10.2019r	
Wykonał	R.Stachiewicz		10.2019r	
Sprawdził	E. Caryło		10.2019r	