














ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Opis:	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
OZNACZENIE NA RYS.: NAZWA ELEMENTU:	DZ-0	DZ1	DZ3	DZ4	D1	D2	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI DO KOTŁOWNI
SCHEMAT ELEMENTU:													
	WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU [mm]:	S: 1600 H: 2100	1000 2100	1100 2100	1000 2100	900 2100	900 2100	1100 2100	1100 2100	900 2200	900 2100	900 2100	900 2100
	WYMIARY W ŚWIETLE OSIĘCZICY [mm]:	So: 1500 Ho: 2050	900 2050	100 2050	900 2050	800 2050	800 2050	100 2050	100 2050	800 2250	800 2050	800 2050	800 2050
	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	ILUŚĆ SZTUK:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIWNIKA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER:	2	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
	I.PIĘTRO:	-	5	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-
	II.PIĘTRO:	-	5	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-
	III.PIĘTRO:	-	5	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-
RAZEM (I-P):	2	18	4	1	11	4	11	11	4	4	21	2	
RAZEM SZTUK:	2	24	1	1	15	22	1	1	4	21	2	2	
UWAGI:	Wyszczególnienie w samodzielnym Zamek drzwi zewnętrznych	Zamek drzwi zewnętrznych	Zamek drzwi zewnętrznych	Wyszczególnienie w samodzielnym Zamek drzwi zewnętrznych	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną	Drzwi wewnętrzne dostosowane do potrzeb niepełnospr.	Drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną	Drzwi balkonowe PCV	Drzwi wewnętrzne - ozdobne	Zamek drzwi zewnętrznych	Zamek drzwi zewnętrznych z kratką wentylacyjną	Zamek drzwi zewnętrznych z kratką wentylacyjną po naciskiem

UWAGI:

- 1) Minimalna szerokość w świetle drzwi D1 i D2 – 90 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 205 cm.
 - 2) Minimalna szerokość w świetle drzwi D1 i D2 – 80 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 205 cm.
 - 3) Minimalna szerokość w świetle drzwi D4 i D5 – 100 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 205 cm; drzwi; stosowane do potrzeb niepełnosprawnych
 - 4) Krótka powłoka o pow. min. 0,022 m².
 - 5) Drzwi D1 – D5 – drzwi drewniane, płytowe, fornirowane.
 - 6) Drzwi do toaletek wyposażone w zamki toaletkowe z blokadą.
 - 7) Drzwi zewnętrzne malowane proszkowo, kolor szary RAL 9002
- 7. PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMAGI OTWORÓW.**



S SZEROKOŚĆ W ŚWIELE OŚCIEŻNIC
SO SZEROKOŚĆ W ŚWIELE OŚCZY
H WYSOKOŚĆ W ŚWIELE OŚCIEŻNICZY
HO WYSOKOŚĆ W ŚWIELE OŚCIEŻY