

Wytyczne budowlane dotyczące robót wykończeniowych w pomieszczeniach

NR	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Uwagi
1	2	3	4	5	6
101	PRZEDSIONEK	Płytki gres o wym. 30x30 cm, antypoślizgowe, mrozoodporne, klasa ścieralności V, kolor piaskowy - jasny, płytki ułożone "w karo". Cokolik wys.10 cm.	Na ścianie żelbetowej panele aluminiowe szer. 15 cm, RAL 3016, pozostałe ściany - aluminiowe przeszklone, kolor RAL 7046.	Sufit z listew aluminiowych o szer. 8 cm, RAL 3016.	
102 103	HOL RECEPCJA Z KASĄ	Płytki gres o wym. 30x30cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, kolor piaskowy jasny, np. Quarzite QZ 01 naturalny, firmy Nova Gala, płytki ułożone "w karo".Cokolik wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową zmywalną, powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Ścianka w recepcji aluminiowa, częściowo przeszklona, RAL 7046. Wzdłuż ścian deski ochronne o szer. 30 cm z płyty MDF w kolorze drewna bukowego. Spód na wys. 75 cm od poziomu posadzki.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	
104	SALA SPORTOWA	Kleпка parkietowa w kolorze naturalnym, listwy przypodłogowe wentylacyjne w kolorze parkietu.	Malowanie ścian do wys. 2,50 m, farbą lateksową w kolorze szaro-niebieskim, powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Widoczne od spodu dźwigary i płatwie z drewna klejonego w kolorze naturalnym. Pomiędzy płatwiami płyty dźwiękochłonne Ekofon Super Plus - 60x120 cm w kolorze białym.	
105	HOL Z KLATKĄ SCHODOWĄ	Płytki gres o wym. 30x30cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, kolor piaskowy jasny, np. Quarzite QZ 01 naturalny, firmy Nova Gala, płytki ułożone "w karo".Na stopnicach płytki schodowe. Cokolik wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Wzdłuż ścian deski ochronne o szer. 30 cm z płyty MDF w kolorze drewna bukowego. Spód na wys. 75 cm od poziomu posadzki.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	

1	2	3	4	5	6
105a	KORYTARZ	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe w kolorze drewna jasny buk.
106 127 207	POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE	Płytki gres o wym. 30x30 cm, klasa ścieralności IV , kolor piaskowy. Cokolik wys.10 cm.	Malowanie farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze białym. Przy zlewie do wys 1,50 m fartuch z płytek ceramicznych glazurowanych w kolorze piaskowym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze białym. W pom. 207 sufit podwieszany z płyt gipsowo -kartonowych wodoodpornych.	
107 109	POKÓJ SĘDZIEGO POKÓJ NAUCZYCIELA	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze kremowym.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	
108	WC PERSONELU	Płytki ceramiczne podłogowe o wym.30x30 cm, klasa ścieralności III, w kolorze oliwkowym. Cokolik wys.10 cm.	Ściany do wys. ościeżnicy wyłożone płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wym. 25x30 cm w kolorze oliwkowym, powyżej malowane farbą emulsyjną akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze białym.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo -kartonowych wodoodpornych, kolor biały.	
110	KORYTARZ	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski. Zróżnicowanie kolorystyczne podłogi poprzez wprowadzenie na obwodzie ścian pasa wykładziny w kolorze beżowym. Cokolik z wykładziny j.w. wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Wzdłuż ścian deski ochronne o szer. 30 cm z płyty MDF w kolorze drewna bukowego. Spód na wys. 75 cm od poziomu posadzki.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe w kolorze drewna jasny buk.

1	2	3	4	5	6
111 112 113 205 206 210 211	WC MĘSKI WC DAMSKI WC NIEPEŁNOSPRAW. PRZEDSIONEK WC WC DAMSKI WC MĘSKI PRZEDSIONEK WC	Płytki ceramiczne podłogowe o wym.30x30 cm, klasa ścieralności VI, kolor szary perłowy. Cokolik wys.10 cm.	Ściany do wys. ościeżnicy wyłożone płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wym. 25x30 cm w kolorze szarym perłowym, powyżej malowane farbą emulsyjną akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze białym. Ścianki kabin - systemowe - z płyt laminatowych grub. 10 mm, wys. 2,10 m w kolorze białym.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo -kartonowych wodoodpornych, kolor biały.	W WC niepełnosprawnych przy przyborach sanitarnych zamontować uchwyty w kolorze białym.
114 116 118	PRZEBIERALNIE	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze kremowym.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo -kartonowych wodoodpornych, kolor biały.	
115 117 119 122	ŁAZIENKI	Płytki ceramiczne podłogowe o wym.30x30 cm, klasa ścieralności VI, w kolorach pastelowych. Cokolik wys.10 cm.	Ściany do wys. ościeżnicy wyłożone płytkami ceramicznymi glazurowanymi o wym. 25x30 cm w kolorach pastelowych, powyżej malowane farbą emulsyjną akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć, w kolorze białym.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, kolor biały.	
120 123	MAGAZYNY SPRZĘTU SPORTOWEGO	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	
124	SIŁOWNIA	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	

1	2	3	4	5	6
125	SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	Wykładzina sportowa np. Tarkett Omnisport Elite - winyłowa na podkładzie z pianki PVC, o łącznej grubości 7 mm. Kolor niebieski.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	
126 213	KLATKA SCHODOWA	Płytki gres o wym. 30x30cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, kolor piaskowy jasny, np. Quarzite QZ 01 naturalny firmy Nova Gala. Na stopnicach płytki schodowe. Cokolik wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Sufit z płyt gipsowo -kartonowych i sufit tynkowany, malowany farbą emulsyjną w kolorze białym.	Balustrady i poręcze przyściennne w kolorze żółtym.
128 129 208 209	PRZEDSIONEK Z KL. SCHODOWĄ WĘZEL CIEPLNY WENTYLATOR-NIA KL. SCHODOWA	Płytki gres o wym. 30x30 cm, klasa ścieralności IV , kolor szary. Cokolik wys.10 cm. Na stopnicach płytki schodowe.	Malowanie farbą emulsyjną, akrylową w kolorze białym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	
201	ŁĄCZNIK	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono- niebieski.	Malowanie ścian i słupów farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszany typu Armstrong, płytki 60x60 cm, kolor biały.	Balustrady zabezpieczające z rur stalowych w kolorze żółtym.
202	HOL	Wykładzina winylowa Tarkett - homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono- niebieski. Zróźnicowanie kolorystyczne podłogi poprzez wprowadzenie na obwodzie ścian pasa wykładziny w kolorze beżowym. Cokolik z wykładziny j.w. wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. Wzdłuż ścian deski ochronne o szer. 30 cm z płyty MDF w kolorze drewna bukowego. Spód na wys. 75 cm od poziomu posadzki.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	

1	2	3	4	5	6
203	KLATKA SCHODOWA	Płytki gres o wym. 30x30cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności IV, kolor piaskowy jasny, np. Quarzite QZ 01 naturalny firmy Nova Gala. Na stopnicach płytki schodowe. Cokolik wys.10 cm.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	
212	WIDOWNIA	W korytarzu - wykładzina winylowa Tarkett, homogeniczna gr. 2 mm. Klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34. Kolor zielono-niebieski. Na widowni posadzka epoksydowa w kolorze zbliżonym do koloru wykładziny.	Malowanie ścian do wys. 2,05 m, farbą lateksową , powyżej malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.	Sufit nad korytarzem z płyt gipsowo-kartonowych w kolorze białym.	Elementy stalowe balustrad w kolorze żółtym. Krzesła w kolorze żółtym. Okna z tyłu widowni zabezpieczone siatką tekstylną.