

WYKAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

NAMZWA	DRZWI ALUMINIOWE WENWETRZNE	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE	DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE
OZNAECZENIE	AL1 AL4 AL4* AL7* AL10	AL2* AL5* AL5	Dsz
SCHEMAT			
Wymiary w swiadle muru/mnru	Sb 1000 1600 1600 1940 1700 Ho 2100 2100 2100 2100 2100	1500 1600 1600	1000 2050
PARTER	1L 1L 1P 1L 1L	1L 1L 3P	1L
PIETRO	- - - - -	- - - - -	-
RAZEM	1L 1L 2P-1L 1 1	1L 1L 3P	1L
ilość sztuk	1 1 1 1 1	1 1 1	1
Uwagi:	drzwi z okuciami przeciwpalczymi, okiame skrzytlo drzwiane o szer. min. 90cm w swiadle	Drzwi o wspolczynniku U_{S1,7} W/m²K od zewnątrz Kolor ram szary - RAL 7046	Drzwi o wspolczynniku U_{S1,7} W/m²K od zewnątrz Kolor ram szary - RAL 7046

WYKAZ ŚCIANEK PRZESZKLONYCH ALUMINIOWYCH

PRZESZKLENIE WENW.	PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE	PRZESZKLENIE WENWETRZNE
AL 11*	AL 12*	AL 13*
SZT11	SZT11	SZT11
Uwagi:	Ścianki przeszklenie o wspolczynniku U_{S1,3} W/m²K, drzwi o wspolczynniku U_{S1,7} W/m²K Sztyby zespolone, bezpieczne P2, kolor ram szary - RAL 7046 Okiame skrzytlo drzwiane o szerokości min. 90 cm w swiadle (retlo).	Kolor paneli i ram szary

WYKAZ OKIEN FASADOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH

OKNA FASADOWE ZEWNETRZNE
F1 F2
SZT15 SZT12
Uwagi:

WYKAZ OKIEN PCV

NAMZWA	OKNA I DRZWI Z PCV 2-aszybowe z argonem
OZNAECZENIE	O1 O2 O4 O5 O6 O7
SCHEMAT	
Wymiary w swiadle muru/mnru	Sb 1200 1500 1500 1500 1200 1500 Ho 1750 1750 1500 2200 900 1200
PARTER	26(16b) 2(1b) - - - -
PIETRO	- - - - -
RAZEM	26(16b) 2(1b) 2 2 1b 1b
ilość sztuk	26(16b) 2(1b) 2 2 1b 1b
Uwagi:	Okna o wspolczynniku U ≤ 0,9 W/m²K Okna o wspolczynniku U ≤ 1,3 W/m²K b - W tych oknach od zewnątrz sztyby bezpieczne P2 Ramy od strony elewacji w kolorze szarym /RAL 7046/, od wewnątrz w kolorze bialym

WYKAZ OKIEN ALUMINIOWYCH

NAMZWA	OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
OZNAECZENIE	A1 A2 A3 AL6 AL3x AL3 AL8 AL9
SCHEMAT	
Wymiary w swiadle muru/mnru	Sb 1200 1500 1500 1600 1500 1500 3000 5100 Ho 1500 1500 1200 2900 2900 2900 2900 1500
PARTER	2 2 - - - -
PIETRO	- - - - -
RAZEM	2 2 1 1 1 2 2 1
ilość sztuk	2 2 1 1 1 2 2 1
Uwagi:	Okna o odpornosci ogniowej EI 60 W oknach od wewnątrz sztyby bezpieczne P2 Okna o wspolczynniku U_{S1,3} W/m²K, ramy w kolorze szarym /RAL 7046/. W skrzytłach uchylnych nalezy zamontowac okiamec, uniemozliwiajace otwarcie okien z poziomu podlogi.

WYKAZ DRZWI WENWETRZNYCH

NAMZWA	DRZWI DREWNIANE, PLYTOWE, WENWETRZNE
OZNAECZENIE	D1 D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT	
Wymiary w swiadle muru/mnru	Sb 900 900 1000 1000 1500 1600 Ho 2080 2080 2080 2080 2080 2080
PARTER	2L 1P-3L 4P-7L 4P-4L 2P
PIETRO	- - - - -
RAZEM	4L 1P-3L 4P-7L 4P-4L 2P-2L 2P
ilość sztuk	4L 1P-3L 4P-7L 4P-4L 2P-2L 2P
Uwagi:	Skrzytlo MDF, laminowane, w kolorze drewna bukowego Osiecznice stalowe laminowane w kolorze j.w.

PP-U BISPROL Sp. z o.o.
 04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51
 tel. 0-22 810-64-89 www.bisprol.pl

Obekt: Hala sportowa przy Zespole Szkol nr 5 w Garwolinie
 Lokalizacja: Garwolin ul. Korczaka
 Inwestor: Miasto Garwolin

Stadunek: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża: ARCHITEKTURA
 Projektant: mgr inż. J. Karkowicz Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 Data: 10.2015 Skala: 1:100
 Opracowanie: Elżbieta Kalucha
 Data: 10.2015
 Sprawdzil: mgr inż. J. Karkowicz
 Data: 10.2015
 Drukowa: Kamila